

Sikkerhedsblad ved bearbejdning i PUR

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Pur-produkter,
EI90A+EI95A,EI58D+EI72D

PR-nummer:

Oprettet den: 22-11-2005

Revideret den: 22-11-2005 13:16:00

Initialer: HGade

Leverandør: **Dansk Elastomer A/S**
Snedkervænget 2 , 5560 Aarup
Telefon: 64 43 32 20 , Fax: 64 43 33 38

Anvendelse: Slibe, dreje eller fræse i PUR-emner

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
	26471-62-5	Toluendiisocyanat	Tx, Canc3, R26-36/37/38-R40-42/43-52/53	<0,2 %	
202-918-9	000101-14-4	2,2-dichloro-4,4-methyldianilin	T,N, R45-22-50/53	<0,2%	

Noter: w/w-% af de enkelte stoffer afhænger af hårdheden på produktet

3. Fareidentifikation

Fareidentifikation: R36: irriterer øjnene
R37: irriterer åndedrætsorganerne
Yderligere information: Kan irriterer hvis pur-støvet kommer i øjnene.
Kan irriterer luftvejene, hvis støvet indåndes.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Skyl munden med vand, og puds næsen grundigt ved indånding af PUR-støv.
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand.
Hud: ingen
Øjne: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.
Forbrænding: ikke brandfarligt
Førstehjælpsudstyr: Øjenskyller /vand i nærheden, hvis uheldet skulle være ude

Nødtelefon

5. Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse: Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.
Slukningsudstyr: Vand

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler: Se punkt 13 for bortskaffelse af spild.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring: Der er ingen særlige krav til opbevaring.

Brandfare og oplag: Ingen særlige krav.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: Anvend sikkerhedsbriller og støvmaske. Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. (isocyanat/ epoxy) Der må ikke ryges, spises eller drikkes i arbejdslokalet.

Åndedrætsværn: Anvend alm. støvmaske

Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene.

9. Fysiske / Kemiske egenskaber

Egenskaber: Udseende:massivt gummi
Lugt:lugter ikke
PH:neutralt
Smeltepunkt:120°C
Massefylde:1,2g/cm³
Opløselighed i vand:nej
Flammepunkt:
Selvantændelighed:nej
Damptryk:

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Øjenkontakt: Kan fremkalde irritation af øjet.

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger: Ingen

13. Bortskaffelse

Bortskaffelse: Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale modtagestation som brandbart affald.

14. Transportoplysninger

Oplysninger: Ingen særlige krav.

15. Oplysninger om regulering

Faresymbol og betegnelse: Xn Sundhedsskadelig



Sundhedsskadelig

R-sætninger: R36: irriterer øjnene
R37: irriterer åndedrætsorganerne

S-sætninger: Undgå indånding af støv.(S22)

Indeholder: Toluendiisocyanat , 2,2-dichloro-4,4-methylendianilin

Anden mærkning: Kun til industriel brug. Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger.

Uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Branche: Alle industrielle brancher

Emballage: ingen krav til emballagen

Anvendte kilder: indgående stoffers datablade

Særlige regler: ingen

Øvrige oplysninger: ingen